

AURATON

www.auraton.pl

WV LOGIC
MANAGEMENT SYSTEM

温度控制器和家庭自动化设备



温度控制器和家庭自动化设备

我们专营高品质、技术先进的家庭自动化设备。

我们拥有丰富的经验，并致力日益扩大公司对专业技能的了解。公司向您提供的家庭自动化仪器均为先进设备，旨在提高用户的生活质量。

此外，房间温控器、中央暖气泵专用控制器等设备可显著协助降低供热成本。

AURATON 家庭自动化设备 - 生态、节省、便利。

欢迎您进一步了解我公司产品目录，并亲自作出评价。

AURATON



AURATON T1 RTH 型

无线温控器

- 工厂预装锂电池的寿命足以使用20年
- 负载电流：16 A
- 设备之间的无干扰通信
- 开关周期记忆算法



AURATON 200 型

24小时编程无线温控器

- LCD显示器
- 温控器具有关闭功能
- 简易的温度设定
- 与AURATON 8000型共同使用作为地板采暖的理想选项



AURATON 3003 型

24小时编程无线温控器

- 负载电流可达8 A
- 背光的LCD显示屏
- 节能模式：6小时之内可将温度降低3度



AURATON 3013 型

24小时编程无线温控器 最长可达7天的休假设置功能。

- 负载电流可达8 A
- 背光的LCD显示屏
- 在休假模式下可以调整温度
- 在节能模式下可以设定温度值及相关时间



AURATON 2025 型 (有线)
AURATON 2025 RTH 型 (无线)

可编程温控器

- 负载电流可达16A (2025 RTH 型)
- 设备之间的无干扰通信 (2025 RTH 型)
- 开关周期记忆算法 (2025 RTH 型)
- 背光的LCD显示屏
- 多功能休假模式
- 加热器运行时间的计数器



AURATON 2030 型 (有线)
AURATON 2030 RTH 型 (无线)

可编程温控器

- 负载电流可达16A (2030 RTH 型)
- 设备之间的无干扰通信 (2030 RTH 型)
- 开关周期记忆算法 (2030 RTH 型)
- 一日内8个以下不同温度值
- 背光的LCD显示屏
- 多功能休假模式
- 加热器运行时间的计数器
- 可校准温度读数

AURATON	T-1 RTH 型	200 型	3003 型	3013 型	2025 型	2025 RTH 型	2030 型	2030 RTH 型
温控器选项：	无线	无线	有线	有线	有线	无线	有线	无线
运行温度范围：	0度至45度	0度至45度	0度至45度	0度至45度	0度至45度	0度至45度	0度至45度	0度至45度
测量温度范围：	0度至35度	4度至35度	0度至35度	0度至35度	4度至35度	4度至35度	4度至35度	4度至35度
温度调整幅度：	7度;15度至30度	5度至35度	5度至35度	7度至35度	4度至30度	4度至30度	4度至30度	4度至30度
温度设置精度：	0.2度 (1度)	0.2度	0.2度	0.2度	0.2度	0.2度	0.2度	0.2度
温度滞后：	±0.2度	±0.2度	±0.2度	±0.2度	±0.2度 ±0.4度	±0.2度 ±0.4度	±0.2度 ±0.4度	±0.2度 ±0.4度
温度档数：	1	1	1	1 + 休假温度档	2 + 休假温度档	2 + 休假温度档	8 + 休假温度档	8 + 休假温度档
防冻温度：	是 (2度)	是 (2度)	是 (4度至10度)	是 (4度至10度)	是 (4度至10度)	是 (4度至10度)	是 (4度至10度)	是 (4度至10度)
编程序数量：	-	-	-	-	9	9	7	7
工作周期：	24小时	24小时	24小时	24小时	7天	7天	7天	7天
工作状态监控：	LED	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD & LED	LCD	LCD & LED
最高负载电流：	~16A	-	~16A	~16A	~8A	~16A	~8A	~16A
供电方式：	控制器： 内置锂电池 接收器： ~230VAC, 50Hz	两个AAA 1.5V 电池	两个AAA 1.5V 电池	两个AAA 1.5V 电池	两个AA 1.5V 电池	控制器： 两个AA 1.5V 电池 接收器： ~230VAC, 50Hz	两个AA 1.5V 电池	控制器： 两个AA 1.5V 电池 接收器： ~230VAC, 50Hz
工作距离*：	室内30米左右; 室外露天: 300米以下	室内30米左右; 室外露天: 300米以下	-	-	-	室内30米左右; 室外露天: 300米以下	-	室内30米左右; 室外露天: 300米以下
频率：	868 Mhz	868 Mhz	-	-	-	868 Mhz	-	868 Mhz

* 根据建筑楼墙壁厚度所不同，工作距离可能产生变化

泵控制器



AURATON 1107 型

日常用热水泵控制器

AURATON 1106 Sensor 型

中央供暖泵控制器

AURATON 1107 型 1106 Sensor 型

温度调整幅度：	20度至80度	25度至55度
测量温度范围：	20度至90度	25度至55度
中央供暖温度滞后：	4度	5度
添加功能：	-	GUARD*
工作状态监控：	LED指示灯	LED指示灯
供电方式：	~230VAC, 50Hz	~230VAC, 50Hz
最高负载电流：	~6A	~6A

* 防止长期未使用的泵无法转动

8通道加热控制计算机

多功能装置，可用于控制中央供暖的8个供热区（230V热执行器），以及中央日常用水泵、中央供暖泵。

本独特控制器具备背光TFT彩色液晶显示屏，而操作系统设计的主要目的在提供用户最高的便利性。

AURATON 8000型具备内置无线电接收器LMS，可用于接收来自所有采用LMS通讯协定的设备的信息，如AURATON 200型、AURATON 2025 RTH型温控器、AURATON H-1型窗户手柄或AURATON V-1阀门控制器。

- 具有八个控制输出口，以控制230VAC热电执行器
- 控制日常用热水循环泵的运行
- 控制中央供暖泵的运行
- LMS通讯协定接收器，频率为 868MHz
- 独特控制算法

AURATON 8000 型



运行温度范围：	4度至45度
运行状态监控：	TFT和LED显示器
最高负载电流：	0.16A (加热区); 0.35A (泵)
供电方式：	~230VAC, 50Hz
工作距离*：	室内30米左右； 室外露天300米以下
频率：	868 Mhz

* 根据建筑楼墙壁厚度所不同，工作距离可能产生变化

配件



AURATON T-2 型

无线温度传感器，

可与RTH型接收器联用。用来监控在温控器所在房间以外的室内温度。



AURATON H-1 型

具备位置传感器以及发射器的窗户手柄。窗户手柄将窗户处于开启状态的信号传到加热装置、空调设备、防盗系统、消防系统等设备的接收器。

AURATON H-1型窗户手柄可自动识别4种不同的窗户状态：开启、关闭、半开启、未紧闭。

窗户状态信息送到接收器之后，接收器将根据窗户位置而启动必要效应。

AURATON V-1 型

无线电子阀门可与LMS装置联用



- 供电方式：两个AAA电池
- 无线频率：868.85 MHz
- 锂电池工作时间寿命：10年左右
- 工作距离：室内30米左右
- PID控制器
- 防冻保护功能
- 适合使用30x1.5、23.5x1.5阀门

AURATON

ul. Człuchowska 12
60-434 Poznań – POLAND
tel. +48 61 840 40 40
fax +48 61 840 40 50
trade@auraton.pl
www.auraton.pl

